

# FICHE TECHNIQUE PLÂTRE TAUREAU

## Description du produit

Le **Plâtre Taureau** de Damane Gypsum est spécifiquement conçu pour créer des faux plafonds lisses de haute qualité. Sa formulation dérivée du gypse naturel garantit une pureté exceptionnelle, sans l'ajout d'additifs. Sa texture fine et sa couleur blanche distinctive en font un choix idéal pour obtenir des faux plafonds impeccables dans divers environnements intérieurs. Avec une adhérence fiable sur différents supports, **Plâtre Taureau** offre une surface solide et lisse, répondant aux normes élevées requises pour les faux plafonds architecturaux. Ce produit incarne ainsi l'excellence artistique et la performance fonctionnelle, assurant une esthétique supérieure dans la conception de faux plafonds.

## Composition

- Plâtre naturel de haute qualité, sélectionné avec soin pour sa pureté exceptionnelle

## Avantages

- **Pureté Exceptionnelle** : **Plâtre Taureau** de Damane Gypsum se distingue par sa pureté exceptionnelle, issue du gypse naturel de haute qualité, offrant une base immaculée pour la réalisation de plaques lisses.
- **Couleur Blanche Distinctive** : Sa teinte blanche caractéristique crée une surface neutre idéale pour des plaques lisses, permettant une adaptabilité esthétique dans divers environnements.
- **Texture Fine** : La finesse de sa texture garantit une application uniforme, assurant des plaques lisses d'une qualité supérieure, prêtes à être intégrées dans des projets architecturaux sophistiqués.
- **Idéal pour les Plaques Lisses** : Conçu spécifiquement pour la réalisation de plaques lisses, **Plâtre Taureau** excelle dans cette application, offrant une solution de haute qualité pour des faux plafonds et des revêtements muraux impeccables.

## Caractéristiques techniques du matériau

Granulométrie (mm)	: 0-2
PH	: 7
Rapport de gâchage	: 75%
Dureté superficielle (unite shore c)	: >70
Début de prise	: 8min
Fin de prise	: 20min

## Précautions d'utilisation

- **Usage Intérieur Uniquement** : **Plâtre Taureau** est spécifiquement conçu pour une utilisation à l'intérieur. Évitez toute exposition à des conditions extérieures.
- **Pas d'ajout de Produits ou Additifs** : Ne mélangez pas **Plâtre Taureau** avec d'autres produits ou additifs. Utilisez-le tel quel pour garantir ses propriétés optimales de moulage.
- **Préparation du Moule** : Assurez-vous que le moule est propre, sec et bien préparé avant de verser **Plâtre Taureau**. Cela garantira un résultat de moulage optimal.
- **Séchage Approprié** : Respectez les temps de séchage recommandés avant de démouler ou de procéder à d'autres étapes de finition. Un séchage complet est essentiel pour assurer la solidité du moulage.
- **Port des Équipements de Protection Individuelle (EPI)** : Pour votre sécurité, veillez à porter des équipements de protection individuelle (EPI).

## Sécurité et protection de l'environnement

**Plâtre Taureau** ne contient pas de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.

### Usine & Siège Social :

Douar Oulad Naim C.R Sidi Tiji, SAFI.  
TŠl./Fax : +212 (0) 524 64 40 03 / +212 (0) 524 64 41 02  
Site Web : [www.damanegypsum.net](http://www.damanegypsum.net)  
E-mail: [contact@damanegypsum.net](mailto:contact@damanegypsum.net)

### Showroom & Direction Commerciale :

31, Bd Ahl Loughlam Sidi Moumen, Casablanca.  
TŠl./Fax : +212 (0) 522 07 64 42  
Site Web : [www.damanegypsum.net](http://www.damanegypsum.net)  
E-mail: [Dir.commerciale@damanegypsum.net](mailto:Dir.commerciale@damanegypsum.net)



## Mode d'emploi

- **Préparation de la Surface** : Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez créer le moulage est propre, sèche et débarrassée de toute poussière, graisse ou résidus. Réparez les fissures ou imperfections éventuelles de la structure ou du support existant.
- **Préparation du Mélange** : Ajoutez de l'eau conformément aux instructions indiquées à l'arrière du sac afin d'obtenir la consistance désirée. Versez progressivement le plâtre **Plâtre Taureau** dans un récipient propre. Mélangez soigneusement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- **Application du Plâtre** : Appliquez le plâtre **Plâtre Taureau** sur le moule ou la forme préalablement préparée. Répartissez uniformément le plâtre dans le moule, en vous assurant de remplir tous les détails du motif souhaité. Laissez le plâtre se solidifier selon les temps recommandés par le fabricant.
- **Démoulage** : Une fois le plâtre solidifié, démoulez délicatement l'objet moulé. Assurez-vous de respecter les temps de séchage recommandés pour éviter tout risque de déformation.
- **Finition** : Si nécessaire, effectuez des retouches sur la surface du moulage pour obtenir la texture et la finition désirées. Laissez sécher complètement avant d'appliquer d'autres traitements ou revêtements.

## Conditionnement & stockage

- **Éloignement de l'eau** : Éviter le stockage à proximité de sources d'eau ou de zones sujettes à l'humidité.
- **Endroit sec** : Stocker le produit dans un endroit sec pour éviter l'absorption d'humidité qui pourrait altérer ses propriétés.
- **Précautions spéciales** :
  - Les sacs ouverts doivent être soigneusement refermés pour éviter tout contact avec l'air.
  - Éviter les variations extrêmes de température et d'humidité.
- **Durée de conservation** : 6 mois.
- **Plâtre Taureau** est disponible dans des sacs de 40 kg.